

WP480G es un teléfono de escritorio VoIP con pantalla a color y soporte para hasta 16 teclas BLF para monitorear a tus compañeros y funciones. Este teléfono es perfecto para uso de oficina.

HIGHLIGHTS

- Pantalla a color 2.8", 320*240
- Imagen de la persona que llama
- 2 x Puerto Gigabit 10/100/1000
- Guías telefónicas PBX
- PoE IEEE 802.3af
- Sincronización de historial de llamadas
- Tecla DND narración rápida
- Banda ancha de audio HD
- Máx 16 teclas BLF (2 páginas)
- 802.3az Green Ethernet
- Apoyo de WPEHS
- Notificación VM
- Visual / audio BLF
- Monitoreo de presencia



TECH SPECIFICATIONS

Phone & PBX

- Presencia
- Nuevo mensaje en el Buzón de Voz / Llamada perdida / Notificación nueva llamada
- Acceso Online a guía telefónicas de PBX
- Sincronización de historial de llamadas y notificaciones de llamadas perdidas
- Tonos de llamada PBX
- Intercomunicador, paginación, marcación rápida, llamada en espera, llamada de conferencia de 5 vías, mute, transferencia de llamada, contestar llamadas, contestar llamadas grupales, música en espera
- Soporte multi-idioma

Audio

- Audio HD con códec de banda ancha G.722 Códec de banda estrecha G.711a, ulaw, G.729
- Altavoz Full-duplex
- Cancelación de eco

Seguridad y Redes

- SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP

Características físicas

- 16 BLF (8 teclas físicas + 8 teclas de software)
- Pantalla a color de 2.8" con luz de fondo 320*240
- 1 x puerto para auriculares RJ9; 1 x puerto de auricular RJ9; 1 x puerto EXT
- 802.3az Green Ethernet
- Adaptador de Corriente opcional: Entrada AC 100-240 V; Salida DC 5 V/ 1 A
- Consumo Máx de energía: 2.857W
- PoE IEEE 802.3af Clase 2
- 2 x Puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb
- Tamaño y peso de la caja de regalo: 274*258.5*142 mm, 1.6 kg
- T° funcionamiento: 32~104 °F, 0~40 °C; T° almacenamiento: 14~122 °F, -10 ~ 50 °C; Humedad: 10 to 90 % Sin condensación